

INBETRIEBNAHME IHRER DYVA 2000

1. Gerät mit der Nachfüllflasche mit warmen oder kaltem Leitungswasser auffüllen und verschliessen.
2. Kabel ganz abrollen und Stecker an Stromkreis anschliessen.
3. Roter Hauptschalter (beim Traggriff, vorne unten am Gerät) einschalten.
4. Heizkesselschalter auf 2000 Watt einschalten.
5. Warten bis der Druck aufgebaut ist und die grüne Anzeige MAX/3.2 aufleuchtet.
6. Flexibelschlauch anschliessen.
7. Gerät entlüften (mit Stufe 3 ca. 15 Sekunden Dampf ablassen).
8. Warten bis der Druck wieder aufgebaut ist (MAX/3.2).
9. Gewünschte Zubehöre anschliessen. Das Gerät ist betriebsbereit!

INBETRIEBNAHME DES BÜGELEISENS

1. Gerät mit der Nachfüllflasche mit warmen oder kaltem Leitungswasser auffüllen und verschliessen.
2. Kabel ganz abrollen und Stecker an Stromkreis anschliessen.
3. Roter Hauptschalter (beim Traggriff) einschalten.
4. Heizkesselschalter auf 2000 Watt einschalten.
5. Warten bis der Druck am Gerät aufgebaut ist (MAX/3.2).
6. Bügeleisen anschliessen und den Thermostat am Bügeleisen auf Maximum stellen. Warten bis gelbe Lampe am Griff löscht.
7. Gerät entlüften. Dampf mit Bügeleisen auf Stufe 2 ca. 15 Sekunden entweichen lassen.
8. Um mit Dampf zu arbeiten, Thermostat auf Maximum drehen.
9. Für Trocken-Bügeln (auf feuchte Wäsche) nur den Hauptschalter einschalten. Je nach Gewebe gewünschte Stufe regulieren.

WASSER NACHFÜLLEN BEI HEISSEM GERÄT

1. Wenn rote Lampe leuchtet oder Wassermangelsignal ertönt, Heizkesselschalter 1000 oder 2000 Watt ausschalten (auf 0).
2. Mit dem Restdampf arbeiten, bis der Druck komplett entwichen ist.
3. Gerät ausschalten und Netzanschlusstecker ausziehen.
4. Einfüllverschluss aufdrehen – Restdampf entweicht. (Vorsicht heiss)
5. Leitungswasser mit der Dossierflasche nachfüllen. (Wenn warmes Wasser nachgefüllt wird, ist das Gerät schneller betriebsbereit). Leichtes brodeln beim nachfüllen ist normal.

DRUCKENTLEERUNG NACH REINIGUNGS - ODER BÜGELARBEITEN

1. Heizkesselschalter auf 0 stellen.
2. Mit Restdampf fertig arbeiten.
3. Verschluss leicht öffnen und Restdruck ablassen. (Vorsicht heiss)